



X3-45<sup>MC</sup>

**PREVOST**  
L'EXPERIENCE ABSOLUE

# LA ROUTE TOUT EN DOUCEUR

- Stabilité et comportement routier exceptionnels
- Habitacle le plus haut de sa catégorie
- Service et entretien simplifiés
- Accessibilité inégalée pour les passagers et le conducteur
- Options de sécurité de pointe

# FICHE TECHNIQUE

X3-45

## É.-U.

**CALIFORNIE – BAE DE SAN FRANCISCO**  
Tél. : (510) 745-7515

**CALIFORNIE – SUD**  
Tél. : 1-800-421-9958

**FLORIDE – JACKSONVILLE**  
Tél. : 1-800-874-7740

**FLORIDE – ORLANDO**  
Tél. : (407) 554-0196

**ILLINOIS – CHICAGO**  
Tél. : (847) 778-7475

**NEW JERSEY – SOUTH PLAINFIELD**  
Tél. : 1-800-223-0830

**TENNESSEE – NASHVILLE**  
Tél. : 1-877-299-8881

**TEXAS – FORT WORTH**  
Tél. : 1-866-773-8678

**TEXAS – HOUSTON**  
Tél. : 1-877-602-0273

## SERVICE À LA CLIENTÈLE PIÈCES PREVOST É.-U.

Tél. région Est : 1-877-279-1224  
Tél. région Centre : 1-877-279-1245  
Tél. région Ouest : 1-877-279-1219

## CANADA

**ALBERTA – CALGARY**  
Tél. : (833) 644-6294

Alberta – Fort McMurray  
Tél. : (780) 713-0274

Colombie-Britannique – Richmond  
Tél. : (604) 940-3306

Ontario – Mississauga  
Tél. : (905) 738-0881

Québec – Lévis  
Tél. : 1-866-870-2046

Québec – Montréal  
Tél. : (514) 882-8973

**SERVICE À LA CLIENTÈLE PIÈCES PREVOST CANADA**  
Tél. : 1-800-463-8876

prevostcar.com

Les spécifications contenues dans cette fiche technique sont à jour au moment de mettre sous presse (mai 2019) et Prevost se réserve le droit de les modifier sans préavis. Veuillez communiquer avec votre gérant régional des ventes pour plus d'information sur les caractéristiques standard et offertes en option.

© Tous droits réservés, 2019. « Prevost », le logo Prevost, la désignation des modèles Prevost et toute autre marque, toute autre image et tout autre symbole sont des marques de commerce, des marques déposées ou la propriété exclusive de Prevost. † Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

## GÉNÉRALITÉS

Nombre de sièges	55
Longueur hors tout (pi / m)	45 / 13,72
Empattement (po / m)	334,5 / 8,5
Largeur hors tout (pi / m)	102 / 2,59
Hauteur hors tout (pi / m)	134 / 3,4
Hauteur d'habitacle (po / m)	80 / 2,02
Élévateur Swap & Plug amovible pour fauteuil roulant	en option
Volume des soutes à bagages sans élévateur pour fauteuil roulant (pi <sup>3</sup> / m <sup>3</sup> )	380 / 10,8
Volume des soutes à bagages avec élévateur pour fauteuil roulant (pi <sup>3</sup> / m <sup>3</sup> )	350 / 10
Surface sous habitacle (pi <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> )	139 / 12,91
Volume des compartiments à bagages (pi <sup>3</sup> / m <sup>3</sup> )	107 / 3,03
Électroverrouillage central des portes	en option
Sorties d'urgence	standard
Porte-à-faux, avant/arrière (po / m)	71,2-86,6 / 1,8-2,2
Rayon de braquage (pi / m) avec suspension rigide	47,6 / 14,5
Rayon de braquage (pi / m) avec suspension indépendante	42,5 / 13,2
Fenêtres latérales de Prevost à vitrage isolant sans cadre	standard
Structure monocoque en acier inoxydable	standard

Cadre auxiliaire en acier haute résistance faiblement allié	standard
Panneaux latéraux lisses en acier inoxydable	standard
Portes de la soute à bagages en aluminium	standard
Réservoir de carburant et goulotte de remplissage (gal US / L)	203 / 769
Réservoir de DEF (gal US / L)	15 / 60
Poids tous pleins faits, véhicule doté de la transmission standard (lb / kg)	37 300 / 16 916
Poids nominal net du véhicule (lb / kg)	53 000 / 24 040
Poids nominal net du véhicule (lb / kg) avec pneus simples à bandes larges	52 200 / 23 678

Systèmes automatisés de lutte contre les incendies et de surveillance de la pression des pneus standard  
Système de stabilisation électronique standard

## GRUPE MOTOPROPULSEUR

Moteur Volvo D13 avec filtre DPF et SCR, 13L 435 ch (EPA 2010)	standard
Couple de 1 700 lb/pi (2 300 NM) à 1 100 rpm	
Transmission automatique Allison World de 5 <sup>e</sup> génération, 6 vitesses	standard
Coefficient essieu moteur	3,58 / 3,91
Transmission Volvo I-Shift semi-automatique à 12 rapports	en option
Coefficient essieu moteur	2,5
Régulateur de vitesse	standard
Frein moteur (chaque cylindre)	en option
Ralentisseur de transmission hydraulique Allison	en option
Afficheur électronique du centre de messages du conducteur	standard

Filtre à carburant Fuel Pro 382 en option

## PNEUS ET JANTES

Michelin® 315/80R22.5 (chaque roue)	standard
Michelin® Super Single XDN 455/55R22.5 sur roues de l'essieu moteur et Michelin 365/70R22.5 sur roues avant et essieu traîné	en option
Jantes en acier	standard
Jantes en aluminium poli au fini Durabright®	en option

## FREINS

Freins à disque et système de freinage antiblocage (ABS) (chaque roue)	standard
Chambres de frein de stationnement sur roues motrices	standard

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Système principal 24 V et éclairage extérieur 12 V	standard
Système de gestion de l'énergie PRIME	standard
Alternateurs jumelés 24 V et 120 A (BOSCH®)	standard
Commutateurs-relais de 12 V / 24 V	standard
Batteries 12 V demandant peu d'entretien	4
Égalisateur de batterie 100 A	standard
Feux d'arrêt, feux arrière, feux de gabarit et feux clignotants	DEL
Feux latéraux de virage et feux latéraux de marche arrière (halogènes)	standard
Feux de gabarit avant et arrière	DEL
Chargeur de batterie 24 V / 41 A	standard
Système électrique multiplex	standard

## AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Siège conducteur réglable ISRI® (mécanique)	standard
Siège conducteur réglable ISRI® (pneumatique)	en option
Accoudoirs escamotables	en option
Sièges Amaya et American	en option
Système de rails d'ancrage soudés convenant aux ceintures de sécurité de 20 q – FMVSS/210	standard
Tablettes escamotables, comme celles des avions	en option
Liseuses individuelles réglables	standard
Compartiments à bagages éclairés et recouverts de tapis	standard
Compartiments à bagages encastrés (comme ceux des avions) éclairés (DEL) et recouverts de tapis	en option
Carillons d'appel du conducteur signalant le numéro de siège	standard
Pare-soleil de fenêtre passager	en option
Pare-soleil manuel pour l'espace conducteur	standard
Pare-soleil électrique pour l'espace conducteur	en option
Toilette	standard
Réservoir septique auxiliaire	en option
Élément chauffant du réservoir septique	en option
Éclairage direct et indirect à DEL	standard

## RÉTROVISEURS ET PHARES

Rétroviseurs chauffants télécommandés munis d'un miroir convexe dans la partie supérieure	standard
Rétroviseurs munis de feux clignotants	en option
Phares halogènes H9, feux de route et feux de croisement	standard
Phares au xénon, feux de croisement	en option
Phares antibrouillard	en option

## ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE ET AUDIOVISUEL

Module récepteur AM-FM et lecteur CD Prevost	standard
Chaîne audiophonique de luxe	en option
Système de sonorisation	standard
Microphone de guide-accompagnateur (de type CB)	standard
Microphone sans fil	en option
Écrans panoramiques ACL 15 po	en option
Écran inclinable central 19 po	en option
Commandes radio sur le volant	standard
Récepteur AM-FM, compatible avec la radio satellite XM ou Sirius, et lecteur CD	en option
Lecteur DVD	en option
Casques d'écoute et prises individuelles	en option
Caméra panoramique	en option
Affiche de destination	en option
Caméra de recul	en option
Module audiovisuel muni d'une prise audio, d'un port VGA et d'un port USB	en option
Tiroir du tableau de bord muni d'une prise pour lecteur audionumérique (iPod® ou MP3)	standard
Réseau de prises électriques 110 V muni d'un ou deux onduleurs 1 800 w (selon le nombre de prises)	en option
Système Wi-Fi	en option

## CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

Compresseur Bitzer®	standard
Type de réfrigérant	R-134 A
Fonction de climatisation intégrée aux buses de ventilation fixées aux compartiments à bagages	en option
Climatiseur auxiliaire doté d'un compresseur 2 tonnes (par les buses de ventilation fixées aux compartiments à bagages)	en option
Chauffage auxiliaire (100 000 BTU)	en option

## DIRECTION ET SUSPENSION

Volant avec commandes intégrées	standard
Volant inclinable télescopique	standard
Servodirection intégrate	standard
Servodirection à assistance variable	en option
Suspension calibrée à voie large	standard
Suspension avant indépendante	en option
Suspension avant abaissante	en option
Essieu auxiliaire relevable	standard